

Godło państwowe Ukrainy

MINISTERSTWO OPIEKI ZDROWOTNEJ UKRAINY
PAŃSTWOWA SŁUŻBA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

ZATWIERDZAM

Ministerstwo Opieki Zdrowotnej Ukrainy
(nazwa placówki)

Zastępca głównego państwowego
lekarza sanitarnego Ukrainy

01601, Kijów, ul. Hruszewskiego 7

(siedziba)

/podpis/

253-94-84, 559-29-88

M.A. Sytenko

*Pieczęć: Ministerstwo Opieki Zdrowotnej Ukrainy * kod identyfikacyjny 00012925*

OPINIA PAŃSTWOWEJ EKSPERTYZY SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

Z dnia 12.06.2013 r.

nr **05.03.02-04/8199**

Kompozycja polimerowo-mineralna SFEROLIT-Termo dla pokrycia ciepłozolacyjnego zgodnie z TY Y B.2.7.-24.6-13908385-001:2006

(obiektu ekspertyzy)

Kod wg DKPP: 26.64.10

(Kod wg DKPP, kod wg UKTZED artykuł)

W branży budowlanej i innych branżach przemysłu

(branża stosowania i realizacji obiektu ekspertyzy)

Energia-Transzwuk Sp. z o.o., Ukraina, Odessa, ul. Segedska 18, tel. (0482) 60 68 27

Kod JeDRPOU: 1390385

(kraj, producent, adres, siedziba, telefon, faks, e-mail, www)

TESMA-LUKS Sp. z o.o., Ukraina, Odessa, просп. T. Szewczenki d. 2, lok. 19, tel. (0482) 68 19 54

Kod JeDRPOU: 35049390

(wnioskodawca ekspertyzy, adres, siedziba, telefon, faks, e-mail, www)

(dane nt. kontraktu dot. dostawy obiektu ekspertyzy na Ukrainie)

Obiekt ekspertyzy odpowiada ustalonym medycznym kryteriom bezpieczeństwa / wskaźnikom:

Ze względu na zawartość substancji szkodliwych w powietrzu strefy roboczej, w szczególności metakrylan metylu (dopuszczalne stężenie graniczne powietrza strefy roboczej (DSG psr) – 5,0 mg/m³, p, 3. Klasa niebezpieczeństwa), metakrylan butylu (DSG psr – 10 mg/m³, p, 3. Klasa niebezpieczeństwa), styrenu (DSG psr – 30/10 mg/m³, p, 3. Klasa niebezpieczeństwa), Instrukcji nr 6035 A-91 Dopuszczalne wielkości migracji w powietrzu (DR), mianowicie, styrenu – 0,002 mg/m³, metakrylan metylu – 0,01 mg/m³, zgodnie z SanPiN nr 6027 A-91. Woda pitna powinna odpowiadać wymogom GOST 2874-82 „Woda pitna. Wymogi higieniczne oraz kontrola jakości” oraz SanPiN nr 463088 „Ochrona wód powierzchniowych przez zanieczyszczeniem”.

(kryteria bezpieczeństwa/wskaźniki)

Konieczne warunki wykorzystania/stosowania, przechowywania, transportu, utylizacji, zniszczenia to:

Przy wykorzystaniu zaznaczonego wyrobu należy przestrzegać wymogów niniejszej opinii, ustawodawstwa obowiązującego, obowiązujących norm i zasad sanitarnych, zaleceń producenta. Kontrola zawartości metakrylanu metylu wg MW nr 1675, metakrylanu butylu wg MW nr 1689, styrenu wg MW nr 4759. Pracowników należy zapoznać z zasadami techniki bezpieczeństwa oraz stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie z normami branżowymi oraz GOST 12.4.011-89.

(specyfika warunków wykorzystania, stosowania, przechowywania, transportu, utylizacji, zniszczenia)

Według wyników państwowej ekspertyzy sanitarno-epidemiologicznej kompozycja polimerowo-mineralna „Sferolit”, w oparciu o wzorzec udzielony przez wnioskodawcę odpowiada wymogom obowiązującego ustawodawstwa sanitarnego Ukrainy i pod warunkiem przestrzegania wymogów niniejszej uchwały może być wykorzystywany we wnioskowanej sferze stosowania.

Termin ważności: Gwarantuje producent.

Oznakowanie jest obowiązkowe, wykorzystanie zgodnie z instrukcją producenta.
